



Caractéristiques techniques

Type	BENNES AMPLIROLL HYPER RENFORCEE
Berce	IPN 180, écartement 1060 mm suivant la norme 17-108
Fond	Tôle épaisseur 5 mm, traverse en U de 62x118x62, épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm, Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Ridelles	Tôle épaisseur 4 mm, montants en U de 62x118x62 Épaisseur 3 mm entraxes 625 mm, montants arrières-tube 140x80x3
Ceinture	Tube de rive section 140 x 80 x 3
Face Av.	Tôle épaisseur 4 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Echelle avant côté chauffeur avec main courante pour les hauteurs au-delà de 1230 mm selon les normes NF R17-107, NF R17-108, NF R17-114
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 4 mm. Charnières avec axe Ø 200 mm montées avec graisseurs Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 sur axe de Ø 40. Crochets de bâche sur pourtour de la benne.
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

BACHE

BACHAGE ENROULEUR LATERAL SDT 6 M AVEC OU SANS TENDEUR PAR SANGLE

CADRE FILET

CADRE FILET DEUX VANTAUX AVEC HYDRAULIQUE AU CAMION
CADRE FILET MANUEL DEUX VANTAUX AVEC COMPAS A GAZ
CADRE FILET MANUEL DEUX VANTAUX

CLOISON

CLOISON MOBILE RENFORCEE POUR BENNE

DIVERS

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
DOUBLE FERMETURE TRINGLERIE DE PORTE
LARGEUR DE BENNE SUP. A 2300 ET INF. OU EGAL A 2380
PLATS DE SANGLAGE
PUB INTEGREE
ROULETTE DE BERCE (le jeu)
SUPPORT PUBLICITAIRE (1250 L x 625 H)

GOND

GOND DE PORTE Ø 25 POUR 2 OU 4 PENTURES/PORTE

LONGERON

LONGERONS DE BERCE IPN180 RENFORCE AVEC DOUBLURE INT
LONGERONS DE BERCE IPN200

PAN

PAN COUPE FACE AVANT AVEC OU SANS PASSAGE DE GRUE

PASSAGE

PASSAGE GRUE FACE AVANT AVEC OU SANS TRAPPE DE BOUCHAGE

PASSERELLE

PASSERELLE DE FACE AVANT SIMPLE
PASSERELLE DE FACE AVEC GARDE CORPS
PASSERELLE EN CAILLEBOTIS

PORTE

PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE
PORTE HYDRAULIQUE 2 VANTAUX
PORTE 1 BATTANT HYDRAULIQUE

RENFORT

RENFORT HORIZONTAL 1 BANDAGE (porte + côté D&G)

RENFORT HORIZONTAL 2 BANDAGES (porte + côté D&G)

ROULEAUX

ROULEAU HD « 1000 » Ø 160

ROULEAU PLEIN Ø 160

ROULEAU PLEIN Ø 220

TOITURE

TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M, centrale hydraulique

TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M, pompe main

TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M REVER, pompe main

TOITURE COULISSANTE TYPE EVO 100 CDE DES 2 COTES

TOITURE COULISSANTE TYPE EVO 100 LONG 6M OU 7M

TOITURE FIXE A PLAT LONG 6M AVEC TRAPPES SUR LES COTES

TOITURE FIXE A PLAT LONG 7M50

TOITURE FIXE ARRONDIE LONG 6M

TOITURE FIXE ARRONDIE LONG 4,5M