



Caractéristiques techniques

	Caractéristiques techniques
Type	BENNE AMPLIROLL LEGEREMENT RENFORCEE
Berce	IPN 180 écartement 1060 mm suivant norme 17-108
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 4 mm, traverse en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm Entraxe 625 mm et Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Ridelles	Tôle S235 épaisseur 3 mm, montants en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm entraxes 1250 mm Crochets de bâche sur pourtour de la benne
Ceinture	Tube de rive section 140x80x3
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm Echelle avant côté chauffeur avec main courante pour les hauteurs au-delà de 1230 mm selon les normes NF R17-107, NF R17-108, NF R17-114 Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 sur axe de Ø 40.
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

BACHE

BACHAGE ENROULEUR LATERAL SDT 6M AVEC OU SANS TENDEUR PAR SANGLE

CADRE FILET

CADRE FILET DEUX VANTAUX AVEC HYDRAULIQUE AU CAMION
CADRE FILET MANUEL DEUX VANTAUX AVEC COMPAS A GAZ
CADRE FILET MANUEL DEUX VANTAUX

CLOISON

CLOISON MOBILE RENFORCEE POUR BENNE

DIVERS

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
DOUBLE FERMETURE TRINGLERIE DE PORTE
LARGEUR DE BENNE SUP. A 2300 ET INF. OU EGAL A 2380
PLATS DE SANGLAGE
PUB INTEGREE
ROULETTE DE BERCE (le jeu)
SUPPORT PUBLICITAIRE (1250 L x 625 H)

GOND

GOND DE PORTE Ø 25 POUR 2 OU 4 PENTURES/PORTE

LONGERON

LONGERONS DE BERCE IPN180 RENFORCE AVEC DOUBLURE INT
LONGERONS DE BERCE IPN200

PAN

PAN COUPE FACE AVANT AVEC OU SANS PASSAGE DE GRUE

PASSAGE

PASSAGE GRUE FACE AVANT AVEC OU SANS TRAPPE DE BOUCHAGE

PASSERELLE

PASSERELLE DE FACE AVANT SIMPLE
PASSERELLE DE FACE AVEC GARDE CORPS
PASSERELLE EN CAILLEBOTIS

PORTE

PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE
PORTE HYDRAULIQUE 2 VANTAUX
PORTE 1 BATTANT HYDRAULIQUE

RENFORT

RENFORT HORIZONTAL 1 BANDAGE (porte + côté D&G)
RENFORT HORIZONTAL 2 BANDAGES (porte + côté D&G)

ROULEAUX

ROULEAU HD « 1000 » Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 220

TOITURE

TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M, centrale hydraulique
TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M, pompe main
TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE LONG 6M REVER, pompe main
TOITURE COULISSANTE TYPE EVO 100 CDE DES 2 COTES
TOITURE COULISSANTE TYPE EVO 100 LONG 6M OU 7M
TOITURE FIXE A PLAT LONG 6M AVEC TRAPPES SUR LES COTES
TOITURE FIXE A PLAT LONG 7M50
TOITURE FIXE ARRONDIE LONG 6M
TOITURE FIXE ARRONDIE LONG 4,5M