



Caractéristiques techniques

Type	BENNE AMPLIROLL TYPE ADSR	BENNE AMPLIROLL TYPE ADLR
Berce	IPN 180 écartement 1060 mm suivant norme 17-108	
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 4 mm, traverse en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm	
	Entraxe 312 mm et Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage	Entraxe 625 mm et Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Ridelles	Tôle S235 épaisseur 3 mm Crochets de bâche sur pourtour de la benne	
	Montants en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm entraxes 625 mm	Montants en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm entraxes 1250 mm
Ceinture	Tube de rive section 140 x 80 x 3	
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm Echelle avant côté chauffeur avec main courante pour les hauteurs au-delà de 1230 mm selon les normes NF R17-107, NF R17-108, NF R17-114 Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe	
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Charnières avec axe Ø 200 mm montées avec graisseurs Verrouillage latéral de sécurité	
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 160 sur axe de Ø 40. Crochets de bâche à 400 mm du sommet de la benne. Echelle avant en fer plat de 30 x 8.	
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir	

BACHE

BACHAGE ENROULEUR LATERAL SDT 6M AVEC OU SANS TENDEUR PAR SANGLE

DIVERS

ANTI VAGUE H = 300 mm
PLATS DE SANGPAGE
PUB INTEGREE

REHAUSSE SUR PORTE CEREALIERE
ROULETTE DE BERCE (le jeu)

LONGERON

LONGERONS DE BERCE IPN180 RENFORCE AVEC DOUBLURE INT
LONGERONS DE BERCE IPN200

PASSERELLE

PASSERELLE DE FACE AVANT SIMPLE
PASSERELLE DE FACE AVEC GARDE CORPS
PASSERELLE EN CAILLEBOTIS

PORTE

PORTE ARRIERE UN BATTANT TYPE HAYON CEREALIERE

ROULEAUX

ROULEAU HD « 1000 » Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 220

TRAPPES

TRAPPE DE NIVEAU ET DE PORTE