



Caractéristiques techniques

Type	BENNE AMPLIROLL TYPE DDLE
Berce	IPN 140 écartement 850 mm suivant norme 17-108
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 3 mm, traverse en U de 40x80x40 épaisseurs 3 mm Entraxe 450 mm et Pli à 90° en fond de benne pour faciliter le vidage
Ridelles	Tôle épaisseur 3 mm, ridelles en tôle lisse sans renfort Crochets de bâche sur pourtour de la benne
Ceinture	Tube
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Charnières de porte de Ø 14 mm, tringlerie de porte en rond Ø 25 mm Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 120 position extérieure. Crochets de bâche sur pourtour de la benne. Rond de tire Ø 30 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

DIVERS

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
CLOISON DDLE HAUTEUR SUP 1450
POTEAUX LATERAUX POUR BENNE DDLE

PORTE

PORTE ARRIERE DDLE OUVERTURE HAUTE ET BASSE AVEC OU
SANS RAMPE
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE DDLE
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE HAUTEUR INF A 1230
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE HAUTEUR SUP A 1230

OPTIONS