



Caractéristiques techniques

Type	BENNE A TRAPPES ou ORDURES MENAGERES
Berce	IPN 180 écartement 1060 mm suivant norme 17-108
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 3 mm, traverse en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm et Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Côté	Tôle S235 épaisseur 3 mm 2 à 3 trappes plastiques par côté ouverture à la française Verrouillage centralisé des trappes
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 avec bague autolubrifiante (position Ext). Crochets de bâche à 400 mm du sommet de la benne. Plaque antichoc épaisseur 10 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

CLOISON

CLOISON FIXE
CLOISON MOBILE

DIVERS

PORTE ETANCHE
FENTES DE REMPLISSAGE SUR LE CÔTÉ DE LA BENNE

OPTIONS