



Caractéristiques techniques

Type	BENNE AVEC RIDELLES RABATTABLES
Berce	IPN 180, écartement 1060 mm suivant la norme 17-108
Fond	Tôle épaisseur 4 mm, traverse en U de 62x118x62, épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm, Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage Cornière de sanglage en sous plateau
Ridelles	Tôle épaisseur 3 mm, 2-3 ridelles rabattables par côté H : 450 ou 600 mm Poteaux intermédiaires amovibles // Poteaux fixes à l'arrière
Face Av.	Face avant pleine hauteur avec tôle épaisseur 3 mm Fermeture à rattrapage de jeu par excentrique Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Charnières avec axe Ø 200 mm montées avec graisseurs
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 sur axe de Ø 40. Crochets de bâche sur pourtour de la benne. Plaque antichoc épaisseur 10 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

ANNEAU

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
ANNEAU ARRIMAGE ENCASTRE COMPLET 8 T

DIVERS

ARTICULATION POUR REHAUSSE
CARRE D'ETANCHEITE 10x10
CASQUETTE = PROTECTION CABINE
CHAPE DE MANŒUVRE AVEC BOULE
COFFRE AV 600x400x200 AVEC COUVERCLE
DECROCHAGE HYDRAULIQUE POUR PORTE UNIVERSELLE 2 VERINS
DOUBLE ARTICULATION DE PORTE UNIVERSELLE
GOUSSET DE REHAUSSE
LARGEUR DE BENNE SUP. A 2300 ET INF. OU EGAL A 2380
POTEAUX AR DEMONTABLE POUR BENNE RA
RAMPES D'ACCES AVEC RANGEMENT EN FACE AVANT (le jeu de 2)
RESERVATION DE GRUE
ROULETTE DE BERCE (le jeu)
RIDELLE ALU

FOND

FOND EP 6 MM (option pour ADHR)
FOND TOLE LARMEE 4/6 LG 6M

LONGERON

LONGERONS DE BERCE IPN180 RENFORCE AVEC DOUBLURE INT
LONGERONS DE BERCE IPN200

PORTE

PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE
PORTE ECHELLE ARRIERE AMOVIBLE
PORTE ECHELLE GRILLAGE
PORTE PELLE ET BALAI

REHAUSSE

REHAUSSE GRILLAGEE 3M x 1M
REHAUSSE GRILLAGEE 3M x 1M AVEC PAN COUPE
REHAUSSE GRILLAGEE SUR PORTE ARRIERE
REHAUSSE GRILLAGEE SUR PORTE ARRIERE ARTICULEES
REHAUSSE PERFOREE R5T8 ép : 2 mm 3M x 1M (le jeu)

ROULEAU

ROULEAU HD « 1000 » Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 160
ROULEAU PLEIN Ø 220
ROULEAUX AVEC GRAISSEUR

SUPPORT

SUPPORT KINGSHOFER
SUPPORT PLAQUE ADR

TRAPPE

TRAPPE DE PORTE
TRAPPE DE PORTE HEXAGONALE

TRAVERSE

TRAVERSES ENCASTREES