



Caractéristiques techniques

Type	BENNES TAUT-LINER
Berce	IPN 200, écartement 1060 mm suivant la norme 17-108
Fond	Tôle S235 épaisseur 4 mm, traverse en U de 60x120x60, épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm Cornière de sanglage 40x40
Ceinture	Latérale Inférieure en tube de 140x80x4
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm
Toit	Toit fixe tôle bombé pour éviter l'eau stagnante
Accessoires	Rouleaux arrière Ø200 avec bague autolubrifiante (position Ext) Bâche coulissante en PVC 900 g/m2 avec tendeur sur face avant Couleur de la bâche : à définir Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

DIVERS

SUPPORT POUR CHARIOT ELEVATEUR
HAYON ELEVATEUR
PUBLICITE SUR BACHE
FOND EN TOLE LARMEE
POTEAUX COULISSANTS + RANCHERS

OPTIONS