



Caractéristiques techniques

Type	BENNE AVEC RIDELLES RABATTABLES 3T5
Berce	IPN 140, écartement 850 ou 1060 mm à définir (norme 17-108)
Fond	Tôle épaisseur 3 mm, traverse sous plateau en U de 40x80x40, épaisseur 3 mm Entraxe 450 mm soit 370 mm entre traverses, cornière de sanglage en sous plateau
Ridelles	Tôle épaisseur 3 mm, 1 ridelle rabattable par côté H : 350 mm Crochets de bâche sur pourtour de la benne
Face Av.	Face avant pleine hauteur avec tôle épaisseur 3 mm Anneau de préhension Ø 30 en acier Hauteur d'accrochage 920 mm du sol à l'axe
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique H : 500 mm, épaisseur 3 mm Tôle épaisseur 3 mm. Charnières de porte avec axe Ø 20 mm, Tringlerie de porte en rond Ø 25 mm
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 120 position extérieure. Rond de tire Ø 30 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir

ANNEAU

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
ANNEAU ARRIMAGE ENCASTRE COMPLET 8 T

DIVERS

ANTI-VOL CLASSE 1
ECHELLE ESCAMOTABLE SOUS PORTE ARRIERE (DDLE)
GOUSSET DE REHAUSSE
PORTE ECHELLE GRILLAGE
PORTE PELLE ET BALAI

PORTE

PORTE ARRIERE DDLE OUVERTURE HAUTE ET BASSE
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENNE DDLE

REHAUSSE

REHAUSSE GRILLAGEE 3M X 1M
REHAUSSE GRILLAGEE 3M X 1M AVEC PAN COUPE
REHAUSSE GRILLAGEE SUR PORTE ARRIERE
REHAUSSE GRILLAGEE SUR PORTE ARRIERE ARTICULEES